

**DESCRIPCION:**

**GRASA LITIO MULTIPROPOSITO** es una grasa lubricante elaborada con jabón de litio como espesante y aceites vírgenes minerales, reforzada con aditivos de última generación para ser una grasa lubricante multifuncional que tiene uso automotriz e industrial.

**BENEFICIOS:**

- ✓ Reducción de inventarios por ser multipropósitos
- ✓ Alta temperatura de goteo.
- ✓ Alta capacidad de adhesión.
- ✓ Alta resistencia al lavado por agua.
- ✓ Facilidad de aplicación a mano o con pistola grasera.
- ✓ Protección contra la herrumbre y la corrosión.
- ✓ Alta estabilidad mecánica.

**PROPIEDADES TIPICAS:**

PROPIEDAD	METODO ASTM	VALOR
<b>Apariencia</b>	Visual	Lisa, brillante
<b>Textura</b>	Visual	Mantequillosa
<b>Color</b>	Visual	Ambar
<b>Grado NLGI</b>	ASTM D 217	2
<b>Penetración 60 golpes 23°C, 1/10 mm</b>	ASTM D 217	265- 295
<b>Estabilidad mecánica 10,000 golpes 23°C, 1/10 mm, % max. cambio</b>	ASTM D 217	5
<b>Perdida al lavado por agua, % max.</b>	ASTM D 1264	5
<b>Punto de goteo, °C</b>	ASTM D 566	190

**PRESENTACION:** Tambores 180 kg, Cubetas 16 kg.

**APLICACIONES:** recomendada en el sector automotriz para lubricar: baleros, pernos, bujes, juntas, bastidores, chasis. En la industria para lubricar: chumaceras, rodamientos, cadenas, cople, engranes, flechas y en general para lubricar dispositivos que trabajan en condiciones moderadas de carga, altas temperaturas y altas velocidades, que se encuentran en la industrias: minera, de construcción, cementeras, siderúrgicas, de vidrio, embotelladoras, etc.

Por sus características de textura mantequillosa se puedes aplicar a mano y con pistola grasera.

**SEGURIDAD E HIGIENE**

No tire la grasa usada a la alcantarilla o al drenaje. Disponga de ella de acuerdo a las leyes estatales y federales vigentes. Utilice los servicios de empresas registradas para el manejo de residuos peligrosos. Este producto es inofensivo si se utiliza bajo las condiciones descritas y se llevan a cabo unas adecuadas prácticas de Seguridad e Higiene. Si desea saber más acerca del producto y de su manejo, consulte la Hoja de Seguridad o llame al Departamento Técnico de Heat Steel de México S.A. de C.V.