

MOTOR OIL HDEO 40 es un aceite para motores a diésel que se recomienda para ser usado en motores con aspiración natural o turbocargados, tanto de 2 o de 4 tiempos que trabajan en condiciones severas de operación. Esta elaborado con aceites básicos vírgenes de origen mineral y complementados con un paquete de aditivos de avanzada tecnología que dan protección contra el desgaste, la corrosión y la oxidación. Sus propiedades alcalinas otorgan protección adecuada contra los gases ácidos producidos por el alto contenido de azufre del combustible.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

- ✓ Alta protección contra el desgaste.
- ✓ Alta estabilidad térmica y a la oxidación.
- ✓ Adecuada carga alcalina.
- ✓ Alto control de depósitos, para minimizar la formación de lacas y barnices.

PROPIEDADES TIPICAS:

PROPIEDAD	METODO ASTM	VALOR
Apariencia	Visual	Clara, brillante
Color ASTM	D 1500	3.5
Viscosidad 40°C, cSt	D 445	165
Viscosidad 100°C, cSt	D 445	15.6
Indice de viscosidad	D 2270	95
Punto de fluidez, °C	D 97	-12
Punto de flama, °C	D 92	235
Gravedad especifica 15.6°C	D 1298	0.896
Numero básico total, mgKOH / g	D 2896	10

APLICACIONES: MOTOR OIL HDEO SAE 40 es recomendado para usarse en camiones con motores a diésel de aspiración natural y turbocargados, que trabajan en condiciones severas y que usan combustible diésel con alto contenido de azufre. También recomendado para ser usado fuera de carretera, en equipo de construcción, maquinaria agrícola y de minería.

Cumple con los requerimientos de:

- ✓ API CF, CF 2
- ✓ API CD, CD II
- ✓ MIL - L - 2104F

RECOMENDACIONES: No tire el aceite usado a la alcantarilla, disponga de el en sitio autorizados, según las leyes locales, estatales y federales vigentes. El producto es inofensivo cuando se usan buenas prácticas de manufactura y se utiliza el equipo de protección personal adecuado.